

AXAL PRO SALZ-TABLETTEN

Siedesalztabletten für die Wasserenthärtung und Soleerzeugung im Lebensmittelbereich

Stand: 13. November 2007

Seite 1 von 1

Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes:

Natriumchlorid	99,9	%
Calcium	< 40	mg/kg
Magnesium	< 100	mg/kg
Sulfat	< 600	mg/kg
Wasserunlöslicher Anteil	< 100	mg/kg

(Gehalte bezogen auf Trockensubstanz)

Feuchtigkeit (2 h bei 110 °C): max. 0,10 %

Abmessungen: Tabletten mit 20 oder 25 mm Durchmesser

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/dm³

Lagerbedingungen: trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit < 70 %)

Lieferform:

Art.-Nr. 68942 25 kg PE-Sack 8 Lagen à 5 Säcke auf Europalette

Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A und dem Codex Alimentarius.

Die Südsalz GmbH verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001 und ISO 22000 sowie über das International Food Standard-Zertifikat.

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte für seinen Anwendungszweck zu überprüfen.