



PRODUKT-  
INFORMATION

## Claramat Spezialsalz

Kompaktiertes Siedesalz für die Wasserenthärtung in Geschirrspülmaschinen

Stand: 03. Juni 2013

Seite 1 von 1

### Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes:

Natriumchlorid			99,9 %
Calcium	3	-	90 mg/kg
Magnesium	0	-	30 mg/kg
Kalium	20	-	1.000 mg/kg
Sulfat	80	-	450 mg/kg
Wasserunlöslicher Anteil	ca.		10 mg/kg

(Gehalte bezogen auf Trockensubstanz)

**Feuchtigkeit:** max. 0,10 % (2 h/110 °C)

**Additiv:** Antbackmittel E 535 < 16,5 mg/kg

**Korngröße:** 0 - 6 mm  
ca. 80 % zwischen 2 und 6 mm

**Schüttgewicht:** ca. 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

**Lagerbedingungen:** trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit < 70 %)

### Lieferformen:

Art.-Nr. 287354 Tray mit 12 kg (6 x 2 kg PE-Beutel)  
4 Lagen à 14 Trays auf Europalette

*Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A.*

*Die Südsalz GmbH verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001/50001 und FSSC 22000.*

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte für seinen Anwendungszweck zu überprüfen.